

Разматыватель рулонного металла КР 7,5 модель РЗК 007

Разматыватель рулонного металла КР 7,5 модель РЗК 007 используется как самостоятельно, так и в составе Линий профилирования или Линий роспуска металла.



Параметры обрабатываемого металла:

- сталь 08 ПС (ХП), 08 Ю по ГОСТ 14918-80; прокат листовой по ГОСТ Р 52246-2004; марки проката 280, 320 по ГОСТ Р 52246-2004; масса цинкового покрытия 100...275 г/м²; предел текучести 280...350 Н/мм². Полимерное покрытие по ГОСТ Р 52146-2003.
- ширина листа – 1250 мм ±10 мм,
- толщина листа– 0,37 мм... 2,0 мм.

Обслуживающий персонал – 1 человек.

При разматывании металла толщиной более 0,7 мм рекомендуется установить Прижимной модуль с возможностью регулировки давления прижима (для предотвращения самопроизвольной размотки металла).

Технические характеристики:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Стандарт
1	Тип		консольный
2	Скорость подачи, не более (скорость подачи регулируется автоматикой)	м.п./мин.	25
3	Режим работы		автоматический, ручной, реверс
4	Установленная мощность (электродвигатель с тормозом)	кВт	5,5
5	Питающая сеть		- напряжение 380 VAC+N, допустимое отклонение ±5%, предельно допустимое ±10%; - частота 50 Гц, предельно допустимое отклонение частоты ±0.4 Гц
6	Грузоподъемность, не более	кг	7500
7	Габариты (ДхШхВ), не более	мм	1250*х2500х1600
8	Ширина устанавливаемого рулона	мм	1250
9	Диапазон разжима сегментов вала (рулон с внутр. Ø 500 мм / 600 мм)	мм	480...620
10	Механизм разжима/зажима сегментов вала		механический (рукояткой)
11	Масса, не более	кг	1200

* - размер по направлению хода металла

Спецификация Оборудования

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Комплектация
			Стандарт Кол-во
1	Разматыватель рулонного металла КР 7,5 модель РЗК 007	ед.	1
2	Монтажные и пуско-наладочные работы	ед.	1

Опции:

Для Разматывателя рулонного металла КР 7,5 модель РЗК 007	
1	Пневматический прижимной модуль
2	Гидравлический прижимной модуль (гидростанция 2.2кВт + радиатор + терморегулятор)
3	Гидравлический разжим сегментов вала
4	Загрузочно-разгрузочная тележка РЗК 007.09.00.00 с приводом на передвижение (применяется также для Наматывателя рулонного металла при снятии рулонов штрипс)
5	Комплект для передвижения (рельсы от 4,5 м + 4 колёсные опоры)

Гарантия – 1 (один) год с момента отгрузки со склада Поставщика.